


固定容量輪葉幫浦 Fixed Displacement Vane Pumps



規格說明 SPECIFICATIONS

型式 MODEL	特性 (OPERATING CHARACTERISTIC AT 1800r.p.m AND OIL TEMPERATURE)								旋轉速度 SPEED (r.p.m)		重量 WEIGHT (kg)	
	吐出量 OUTPUT FLOW (l/min)				軸入力 (kw)				最低 MIN.	最高 MAX.	腳座型 FOOT TYPE	法蘭型 FLANGE TYPE
	0 bar	30 bar	50 bar	70 bar	0 bar	30 bar	50 bar	70 bar				
DS-12	7.7	7.2	6.7	6.5	0.2	0.75	1.12	1.5	600	2200	4.4	3
DS-13	12.6	11.8	11.5	11	0.25	1.05	1.55	2.1				
DS-14	22.1	21.6	21.4	21	0.35	1.65	2.5	3.4				

型號說明 HOW TO ORDER

DS -12 F -R

旋轉方向 SHAFT ROTATING
R : 順時針方向 CLOCKWISE
L : 逆時針方向 COUNTER-CLOCKWISE

配裝型式 MOUNTING TYPE
F : 法蘭型 FLANGE MOUNTING TYPE
L : 腳座型 FOOT MOUNTING TYPE

吐出量分類 OUTPUT FLOW (l/min)
12 13 14

系列編號 SERIES NUMBER