


可變容量輪葉幫浦 Variable Displacement Vane Pumps



HVP-30, HVP-40



油壓記號
SYMBOL

規格說明 SPECIFICATIONS

| 型式 MODEL | 吐出量 OUTPUT FLOW AT 3.5 bar 1800r.p.m (l/min) | 最高使用壓力 MAX. OPERATED PRESSURE (bar) | 配管尺寸 PORTS SIZE | | | 旋轉速度 SPEED (r.p.m) | | 重量 WEIGHT (kg) | |
|-------------|--|--|--------------------|----------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| | | | 出口 OUT | 入口 IN | 回油 DR. | 最低 MIN. | 最高 MAX. | 腳座型 FOOT TYPE | 法蘭型 FLANGE TYPE |
| HVP-30 | 30 | 140(A4) | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 800 | 1800 | 12.5 | 9.5 |
| HVP-40 | 40 | 105(A3) | | | | | | | |

型號說明 HOW TO ORDER

HVP 30 F A2

壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE
A2 : 15 -70 bar **A4** : 105 -140 bar
A3 : 70-105 bar

配裝型式 MOUNTING TYPE
F : 法蘭型 FLANGE MOUNTING TYPE
L : 腳座型 FOOT MOUNTING TYPE

吐出量分類 OUTPUT FLOW (l/min)
30 **40**

系列編號 SERIES NUMBER